

Norma Norm	Ensayo Test	ISO 13006 / UNE-EN 14411 ISO 13006 / UNE-EN 14411	Resultados Results
 UNE-EN ISO 10545-2	Medida de longitud y de anchura <i>Length and width</i>	Desviación respecto del valor medio ±0,5% <i>Deviation from the mean value ±0,5%</i>	Desviación respecto del valor medio ±0,2% <i>Deviation from the mean value ±0,2%</i>
	Medida del grosor <i>Thickness</i>	Desviación respecto medida de fabricación ±5% <i>Deviation from production measure ±5%</i>	Desviación respecto medida de fabricación ±2% <i>Deviation from production measure ±2%</i>
	Medida de la rectitud de los lados <i>Measurement of side straightness</i>	Desviación respecto medida de fabricación ±5% <i>Deviation from production measure ±5%</i>	Desviación respecto del valor medio ±0,2% <i>Deviation from the mean value ±0,2%</i>
	Medida de la ortogonalidad <i>Squareness</i>	Desviación respecto medida de fabricación ±5% <i>Deviation from production measure ±5%</i>	Desviación respecto del valor medio ±0,2% <i>Deviation from the mean value ±0,2%</i>
	Medida de la planitud de la superficie <i>Surface flatness</i>	Desviación respecto medida de fabricación ±5% <i>Deviation from production measure ±5%</i>	Desviación respecto del valor medio ±0,2% <i>Deviation from the mean value ±0,2%</i>
 UNE-EN ISO 10545-3	Determinación de la absorción de agua <i>Water absorption</i>	Valor medio E ≤ 0,5% <i>Average value E ≤ 0,5%</i>	E ≤ 0,1%
 UNE-EN ISO 10545-4	Módulos de rotura <i>Modulus of rupture</i>	Mínimo valor ≥ 35 N / mm² <i>Minimum value ≥ 35 N / mm²</i>	Valor ≥ 40 N / mm² <i>Value ≥ 40 N / mm²</i>
	Fuerza de rotura <i>Breaking strength</i>	Espesor <i>Thickness</i>	> 1.300 N > 2.500 N
 UNE-EN ISO 10545-6	Resistencia a la abrasión <i>Resistance to abrasion</i>	Según los valores del fabricante <i>As per manufacturer</i>	Según modelo <i>Depending on model</i>
 UNE-EN ISO 10545-8	Determinación de la dilatación térmica lineal <i>Thermal expansion coefficient</i>	Método de ensayo disponible <i>Test method available</i>	-
 UNE-EN ISO 10545-12	Resistencia a la helada <i>Frost resistance</i>	Exigido <i>Demanded</i>	Cumple la norma <i>Complies with the standards</i>
 UNE-EN ISO 10545-13	Resistencia a los ácidos y bases <i>Resistance against acids and bases</i>	Según los valores del fabricante <i>As per manufacturer</i>	GLB, GHB
	Restencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina <i>Household detergents and additives for swimming-pools</i>	Según los valores del fabricante <i>As per manufacturer</i> Clase / Class <i>GB MIN</i>	Cumple la norma <i>Complies with the standards</i>
 UNE-EN ISO 10545-14	Restencia a las manchas <i>Resistance to staining</i>	Clase / Class <i>3 MIN</i>	Cumple la norma <i>Complies with the standards</i>

Gama cromática de Rocera Rocera cromatic range	Intervalo valores reflectancia solar SRI, ASTM E1980-11 SRI solar reflectance range, ASTM E1980-11
Black/Anthracite/Dark/Nogal	14-37
Graphite	28-40
Grey	38-57
Brown	35-40
Taupe	37-41
Haya/Calcite/Cream	50-60
Pearl	65-73
Bone	67-72
White	70-75