






# Caratteristiche tecniche/ Technical features

**Solesta**

ISO 13006-G, EN 14411-G (Bla-UGL), ANSI 137.1 (Unglazed Porcelain Tile - P1 Class)

STRUTTURATO

	RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ SLIP RESISTANCE/ RUTSCHFESTIGKEIT RÉSISTANCE AU GLISSEMENT/ RESISTENCIA DEL RESBALÓN	DIN 51130	R9	R11
		DIN 51097	-	CLASSE C
		BCR-Tortus	> 0,40	> 0,50
		ASTM C1028	≥ 0.60	≥ 0.60
	RESISTENZA ALL' ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE/ WIDERSTAND GEGEN TIEFENABRIEB RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE/ RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA	ISO 10545-6	≤ 145 mm <sup>3</sup>	≤ 145 mm <sup>3</sup>
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE/ FLECKENBEST ÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX TACHES/ RESISTENCIAS A LAS MANCHAS	ISO 10545-14	5 RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT	5 RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT
	RESISTENZA ALL' ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE/ CHEMISCHE BEST ÄNDIGKEIT RÉSISTANCE CHIMIQUE/ RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS	ISO 10545-13	ULA, UHA RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT	ULA, UHA RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE/ FROSTBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AU GEL/ RESISTENCIA AL HIELO	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT	RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT

## ITALIANO

PER IL FORMATO 60X60 SUGGERIAMO LA POSA  
SEGUENDO IL VERSO DELLE GRAFICHE RAFFIGURATE  
SULLA PIASTRELLA

## ENGLISH

FOR THE 60X60 SIZE WE SUGGEST TO LAY DOWN  
THE MATERIAL FOLLOWING THE GRAPHIC DIRECTIONS  
REPRESENTED ON THE TILE

## DEUTSCH

FÜR DAS FORMAT 60X60 EMPFEHLEN WIR FÜR  
DIE VERLEGUNG, DIE RICHTUNG DER GRAPHISCHEN  
ADERUNGEN DER FLIESEN ZU FOLGEN

## FRANÇAIS

POUR LE FORMAT 60X60 NOUS CONSEILLONS LA POSE  
EN SUIVANT LA DIRECTION DES VEINES SUR LE CARREAU

